



Startpaket

SET01

SET02 / SET03

compact

Antal lokadresser
 Analogt lok
 Kontrollerbara lokfunktioner

 Fartsteg
 Multipelkörning 2-lok
 Multipelkörning flera lok
 Ställbar Stop-knapp

 Antal växeladresser
 Programmeringstyp (prog.räls)
 Programmeringstyp (PoM)
 Programmering av bit-värden
 Avläsning av dekodervärden
 XpressNet gränssnitt
 Återmatning
 max. utgående ström

1 - 9999
 ja
 F0 - F13

 14, 27, 28, 128
 ja
 ja, max 99
 Nödstopp alla lok,
 Spänning av
 1 - 1024
 CV, Register, Page
 CV
 ja
 CV, Register, Page
 max 31 enheter
 ja
 3A

1 - 9999
 ja
 F0 - F8

 14, 28, 128
 nej
 ja, max 16
 Nödstopp alla lok,
 Spänning av
 1 - 256 (m. LH100 / LW100)
 CV, Register
 CV
 ja
 nej
 max 5 enheter
 nej
 SET02: 3A, SET03: 10A

1 - 99
 ja
 F0, F1, F2

 14, 28, 128
 nej
 nej
 Spänning av

 1 - 99
 Register
 nej
 nej
 Register
 max 5 enheter
 nej
 2,5A