



Rostyta	1.0 km	Materialvikt	23.42 ton	(S. 23) Över- vakad 1972 lok kft.	23 nr 26	antal 2 st.		Anmärkn.
Antal mindre tuber (diam. ^{mm} /99)	140 st.	Tryck å skenorna i tjänst, axel I	10.1 "		Lok	Ang- panna	Tender	
" större " (diam. —)	— "	" " " " " II	10.1 "	Tillverkare	Nohab	Nohab	-	
Eldyta invändig, eldstaden	4.4 km²	" " " " " III	9.85 "		983	1938		Skorstens typ: kolskonsten
" " tuberna	45.0 "	" " " " " IV	"	Tillverknings nr	972	972	-	injektor typ Grestano
" " total	44.9 "	Total vikt i tjänst	30.05 "	Tillverknings nr	1910	1931		" storl. höger *)
Övertäckta yta (rördiam. —)	— "	Adhäsionsvikt	30.05 "	Tillverkningsår	1911	1911	-	" vänster *)
Effektiv ångtryck pr kvadr.	12 kg	Största tillåtna hastighet, km/h	4.2 "	Ombyggnadsår				Hastighetsmätare -
Boggihjul, främre, diame.	— mm	Största tillåtna hastighet, km/h framåt	4.2 "	Luftpump typ			-	10 lok 1552 - 8 högr. 8 vänster.
" bakre, "	— "	Radie av minsta spårkarna bock	"	Bromsapparater för tåg			-	" 1715 - 7 " 7 "
Kopplade hjulen, "	1190 "	Lok resp. tenders kolförråd	1.2 ton	Bromsanordning å lok			ång-	
Cylindrar, antal	2 st.	Vattenförråd	4.0 km³	Sanddräningsanordning			hand-	
" diame.	356 mm	axlig tender: hjuldiam.	— mm	Smörjningssystem f. cyl. o slider			Friedman typ MS	
Slagets längd	508 "	" materialvikt	— ton	" " axellager			överläm.	
Slidstyrnings typ	stephenson	" tjänsstevikt	— "	" ver.-o koppellager mål-				
Slidtyp med diame. för kopplings		Hjulbas av lok med tender	3386 mm	" " packboxar vek-				
Cylinderbusning		Längd över buffertar av lok + tender	7802 "	" " tenderlager				
		Vikt i tjänst av lok med tender	30.05 ton	Lokat höger- eller vänsterkont			vänster	
		Belysningsanordning	AGA	Förareshyll			öppen	
				Fallrost		1552	finsnes	
						1775	-	